



# INT 220-35N

RIFILATRICE TAGLIABLOCCHI AUTOMATICA  
TRIMMING AND BLOCK CUTTING MACHINE



## DATI TECNICI- *Technical data*

H utile di taglio- *Working cutting height*

Lunghezza taglio- *Cutting length*

Larghezza di taglio- *Cutting width*

Velocità posizionamento- *Positioning speed*

Pressione d'esercizio- *Working pressure*

Potenza/tensione- *Power/voltage*

Rotazione lama- *Blade twist*

Peso- *Weight*

Ingombro- *Overall dimensions*

MOD. INT 220-35N

450/1000/1300 mm

2200/2500 mm

2200/2500 mm

5-28 m/min.

6 Bar

8,2 KW, 400V 50Hz

90°

2942 Kg

8900x4760x3950 mm

CAMRE SNC DI MARIN Ulisse & c.

Via Menarè 306 31029 VITTORIO VENETO - TREVISO - ITALY - TEL. +39 0438500298

camre@online.it

[www.camre.it](http://www.camre.it)



## CARATTERISTICHE-Features

- Rifilatura con minimo scarto di materiale e taglio di blocchi secondo programmi predefiniti; la macchina può essere combinata ad una incollatrice o altre linee di taglio.
- Materiali lavorabili: PU espanso flessibile, polietilene espanso, visco, agglomerato e simili
- Banchi di carico, centrale e scarico muniti di nastri trasportatori motorizzati
- Affilatore temporizzato ad inserimento automatico con dispositivo aspirapolveri
- Pannello operatore con interfaccia semplici e intuitive da cui si gestiscono:
  - Fino a 6 diversi programmi: rifilo, taglio testa/coda, tagli laterali, taglio a metà, taglio multiplo e multiplo variabile
  - Movimentazione nastri e portale
  - Durata e intervallo di affilatura
  - Diagnostica
  - Manutenzione
  - Teleassistenza
- *Minimal waste trimming and blocks cutting by preset programs; the machine could be combined with a gluing one or other cutting lines.*
- *Material to be worked: expanded flexible PU, PE foam, visco, bonded foam and similar .*
- *Motorized loading, central and unloading conveyors.*
- *Automatic activation of grinding unit and exhaust system*
- *OP function (All data will be displayed clearly on a simple and intuitive interface):*
  - *Up to 6 different programs: trimming, head/tail cut, side cut, two halves cut, multi-cut and variable multi-cut*
  - *Cutting unit and conveyors movements*
  - *Grinding time and interval*
  - *Diagnostic*
  - *Maintenance*
  - *Remote-assistance*

OPTIONAL: nastro di carico ventilato, lubrificazione automatica della lama

OPTION: blowing loading conveyor, blade automatic lubricating system

