



OR22N

MACCHINA ORIZZONTALE
HORIZONTAL MACHINE



DATI TECNICI- *Technical data*

H utile di taglio- *Working cutting height*

Lunghezza di taglio- *Cutting length*

Larghezza max. di taglio- *Max. cutting width*

Inclinazione del guidalama- *Bladeguide inclination*

Velocità di taglio- *Cutting speed*

Potenza/Tensione- *Power/Voltage*

Pressione d'esercizio- *Working pressure*

Peso- *Weight*

Ingombro- *Overall dimension*

MOD. OR22N

1300 mm

2300 mm

2300 mm

-1°/+6°

5-60 m/min.

15.5 KW , 400V 50Hz

6 Bar

3700 Kg

5500x5500xH4243mm

CAMRE SNC DI MARIN Ulisse & c.

Via Menarè 306 31029 VITTORIO VENETO - TREVISO - ITALY - TEL. +39 0438500298

camre@online.it

www.camre.it



CARATTERISTICHE-Features

- Taglio orizzontale automatico di blocchi per la produzione di lastre a partire da 3 mm senza rimozione della singola lastra
- Materiali lavorabili: PU espanso flessibile, polietilene espanso, visco, agglomerato e simili fino a 100kg/mc
- Affilatore motorizzato ad inserimento automatico con aspiratore polveri d'affilatura
- Regolazione automatica dell'angolo di inclinazione del guidalama (-1° +6°) in relazione allo spessore di taglio
- Banco a nastro munito di camera di depressione in prossimità della zona di taglio
- Pannello operatore con interfaccia semplici e intuitive con cui si gestiscono:
Velocità di taglio, fino a 5 diversi spessori di taglio in un unico ciclo, durata e intervallo di affilatura, aspirazione banco, diagnostica, teleassistenza.

OPTIONAL: lubrificazione automatica del guidalama

- *Horizontal automatic blocks cutting to produce from 3 mm thickness sheets without removing them*
- *Material to be worked: expanded flexible PU, PE foam, visco, bonded foam and similars up to 100 kg/mc.*
- *Automatic grinder with exhaust system*
- *Automatic adjustment of bladeguide angle (-1° +6°) relating to cutting thickness*
- *Rotating table with abrasive surface and vacuum device in the cutting area.*
- *Operator panel with easy and intuitive interface to control:
Cutting speed, up to n. 5 different cutting thicknesses each cycle, grinding time and interval, table suction, diagnostic, remote-assistance.*

OPTIONS: automatic lubrication of bladeguide

