



BM70

TAGLIERINA INCLINABILE
INCLINING FOAMCUTTING MACHINE



DATI TECNICI- *Technical data*

H utile di taglio- *Working cutting height*

Banco dx lama- *Right table*

Banco sx lama- *Left table*

Lunghezza taglio- *Cutting length*

H squadra- *Headboard height*

Potenza/Tensione- *Power/Voltage*

Peso- *Weight*

Ingombro- *Overall dimensions*

MOD. BM 70/1200

1300mm

1250mm

2000mm

2300mm

350+400mm

4 KW, 400V 50Hz

1300 Kg

5500X5430X4000mm

MOD. BM 70/2000

1300mm

2000mm

2000mm

2300mm

350+400mm

4 KW, 400V 50Hz

1570 Kg

6265x5430X4000mm

CAMRE SNC DI MARIN Ulisse & c.

Via Menarè 306 31029 VITTORIO VENETO - TREVISO - ITALY - TEL. +39 0438500298

camre@nline.it

www.camre.it



CARATTERISTICHE-Features

- Taglio verticale e obliquo con inclinazione massima 45° dx, 30° sx
 - Materiali lavorabili: PU espanso flessibile, polietilene espanso, visco, agglomerato e simili fino a 80kg/mc max
 - Affilatore motorizzato con aspiratore polveri d'affilatura
 - Maniglia di avanzamento squadra completa di dispositivo meccanico ripetitivo per effettuare tagli da 0,5 a 100mm di spessore
 - Motore lama con avviamento progressivo
 - Dispositivo di sblocco freno lama per agevolare le operazioni di sostituzione lama
 - Visualizzatore digitale dei gradi di inclinazione
 - Dispositivo di sicurezza anticollisione (portale/squadra) che arresta automaticamente il movimento d'inclinazione del portale.
- *Vertical and inclining cuts up to 45° right, 30° left.*
 - *Material to be worked: expanded flexible PU, PE foam, visco, bonded foam and similar up to 80 kg/mc max.*
 - *Motorized grinding unit with exhaust system*
 - *Headboard feed shackle complete of mechanical repeating system device to allow cutting thicknesses from 0,5 to 100mm.*
 - *Blade motor kitted out with soft start*
 - *Brake unlocking device of band-knife motor to make easy the blade changing.*
 - *Inclining angle digital display*
 - *Anti-collision safety device (cutting unit-headboard) which automatically stops the tilting movement of the portal*

OPTIONAL: protezione frontelama interbloccata per la sagomatura manuale in sicurezza

OPTIONS: free hands cutting device for manual contour in safety

